

## Lieferprogramm

### PLEXIGLAS® - XT -RESIST

farblos, weiß, schlagzäh, UV-undurchlässig  
(bei kleiner Dicke anteilig UV-durchlässig)

gültig ab 25.06.2008

Bezeichnung	Farb- nummer (alt)	Farb- Nummer neu!	Größe in mm	Stärken in mm						TG* τ <sub>D65</sub>
				2	3	4	5	6	8	
<b>RESIST 45</b> schlagzäh mit 45 kJ/m <sup>2</sup>	farblos 03926	ORA45	3050 x 2050	x	x	x	x	x	x	91%
<b>RESIST 65</b> schlagzäh mit 65 kJ/m <sup>2</sup>	farblos 03922	ORA65	3050 x 2050	x	x	x	x	x	x	91%
	weiß W6522	WRN65	3050 x 2050		x	x	x			30%
<b>RESIST 75</b> schlagzäh mit 75 kJ/m <sup>2</sup>	farblos 03921	ORA75	3050 x 2050	x	x	x	x	x	x	91%
	weiß W5021	WRN75	3050 x 2050	auf Anfrage						30%
<b>RESIST 100</b> schlagzäh	-kein Bruch- farblos 03923	ORA00	3050 x 2050		x	x	x	x	x	91%

\*Transmissionsgrad (Lichtdurchlässigkeit)

**Andere Abmessungen, Farben, Zuschnitte und Preise auf Anfrage.  
Änderungen vorbehalten. Liefermöglichkeit prüfen.**

#### Anwendungsbereiche:

- Schutzverglasungen
- Bauverglasungen im Aussenbereich
- Verglasungen im Laden- und Thekenbau
- Verglasungen im Transportwesen
- Trenn- und Schutzwände

#### Eigenschaften:

- witterungsbeständig
- schlagzäh und robust
- leicht verklebbar
- warm formbar
- kaltbiegbar