

## Lieferprogramm

### POLYCARBONAT - Scheiben

### POLYCARBONAT - longlife- Scheiben

farblos, weiß, farbig, strukturiert, UV-undurchlässig

gültig ab 20.12.2006

Bezeichnung	2050 x 1250 in mm	2050 x 1010 2050 x 1520 in mm	3050 x 1650 in mm	3050 x 2050 in mm
mono clear 099	1			
Lexan farblos 9030		2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12		2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Lexan 9030 weiß 9030- 82253 = 25% TG 9030- 82052 = 35% TG 9030- 82103 = 50% TG				3; 4 3; 4 3; 4 (andere Dicken auf Anfrage)
Lexan- 9030 bronze 5109				3; 4; 5; 6 (8 mm auf Anfrage)
mono grey 775				3; 4; 5; 6 auf Anfrage
Lexan- Exell D112-longlife farblos, glatt		2; 3; 4; 5; 6; 8; 10		2; 3; 4; 5; 6; 8; 10
mono longlife clear 2099		12		12
Lexan-Exell D 112 farblos-Struktur ST 5000 (ähnlich RH-Struktur)				3; 4; 6
mono longlife white 2150 43% TG				3; 4; 5
mono longlife bronze 2850				3; 4; 5; 6; 8
mono longlife grey 2760				3; 4; 5; 6

Andere Amessungen, Farben, Zuschnitte und Preise auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten.

## **POLYCARBONAT - Scheiben** **POLYCARBONAT - longlife- Scheiben** farblos, weiß, farbig, strukturiert, UV-undurchlässig

### **Lexan® 9030**

Für transparente Erst- oder Zusatzverglasung zum Schutz für Glas- und Einbruch. Ihre Dämmeigenschaften sind besser als die von Nomalglas, und lässt sich problemlos zu unterschiedlichsten Innenanwendungen, Maschinenschutzteilen verarbeiten und ist im Straßenbereich einsetzbar.

### **Lexan® -Exell D** **Makrolon® -mono longlife**

**Lexan® -Exell D/Makrolon® -mono longlife** ist eine transparente Polycarbonatplatte mit patentiertem UV-Schutz auf beiden Seiten. Daher optimaler Einsatz im Bauwesen, lässt sich für Oberlichter, überdachte Gehwege und Tunnelgewölbe in mässigen Radien gut kaltbiegen. Auch beim Warmformen bleibt die speziell für witterungsbeständige Anwendungen entwickelte UV-Vergütung erhalten.